

ARTIKEL 604 A – Z VIJAKOM

Z VIJAKOM - **DODATNO VAROVANJE PROTI ROPOTU*** (KOLESNICE, GOST PROMET, KRIŽIŠČA, ULICE)
 PROTIHRUPNI VLOŽEK - ODPORNA EPDM GUMA (tem. obm. -30 do 110°C), TESNJENJE – OVIRA ZA VODO IN MULJ
 Tehnične specifikacije za dobavo in montažo LTŽ pokrova z okvirjem



Pokrov z vijakom 604 A, je primeren za jaške, ki so vgrajeni na mesta kolesnic in za površine z gostim prometom (trajnost protihrupnega vložka)
 *jamstvo pri vgradnji skupaj z AB vencem vgrajenim na razbremenilni obroč!

[DETAJL1_VGRADNJA-LTŽ.pdf](#)



Samostoječ pokrov v nagibu 125°, z varovalom proti zaprtju pri 90°



VGRADNJA	VOZIŠČE gost promet, ulice kolesnice, križišča..
RAZRED	D
NOSILNOST	400 kN
ARTIKEL	604 A
TEŽA	52 KG
STANDARD	SIST EN 124-2:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)

DIMENZIJA	mm
A	Ø600
B	800
C	640
D	100

POKROV IN OKVIR, LIVAR ART.604 A Z VIJAKOM – OBREMENJENA VOZIŠČA, TESNJENJE– OVIRA ZA VODO IN MULJ
 LTŽ POKROV IN OKVIR Z VIJAKOM **ART.604 A** (brez vent. odprtin). Nova generacija pokrova je dimenzionirana po novem evropskem standardu SIST EN 124-2:2015. **Vijačen pokrov je še posebej primeren za vgradnjo v obremenjena vozišča, kot so mesta kolesnic, križišč in ulic, z namenom da se prepreči morebitne poškodbe protihrupnega vložka.** Vijak, varovan s čepom iz umetne mase, zagotavlja kvalitetnejše naleganje pokrova na protihrupni vložek iz EPDM gume in s tem trajnost sistema dušenja udarnega zvoka. EPDM guma ima temp. območje od -30°C do 110°C. Guma je vgrajena v namenski utor, kar onemogoča njeno izrivanje iz ležišča. Zamenjava je enostavna - prednost pred integriranimi PUR tesnili, ki jih praktično ni moč zamenjati. **OSTALE PREDNOSTI:** TESNJENJE - kot ovira za vodo in mulj, vijak skupaj z dvojnimi zaklepom OTEŽUJE ODPIRANJE POKROVA nepooblaščenim osebam, proti zdrsnosti površine, ergonomsko oblikovana konstrukcija za vgradnjo in vzdrževanje - samostoječ pokrov v nagibu 120° z varovalom proti zaprtju pri nagibu 90°; opcija z vašim grbom po naročilu; opcija z betonskim vencem fi1000 in 1200.

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR – Z VIJAKOM, D 400 kN, ≥ 52 kg, dimenzij Ø600 mm – nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, v skladu s **SIST EN 124-2:2015**, s protihrupnim vložkom iz EPDM gume (temp. obm. -30 do 110°C), tesnjenje – ovira za vodo in mulj, z dvojnimi simetričnimi zaklepi, samostoječ pokrov v nagibu 125° - z varovalom proti zaprtju pri 90°, Z VIJAKOM – za vgradnjo v kolesnice in za površine s povečanim prometom, za mesto vgradnje: VOZIŠČE in drugod, OPCIJA dobava v kompletu z betonskim vencem (Ø1000 ali Ø1200), z napisom: KANALIZACIJA, opcija z vašim GRBOM*; npr. LIVAR art. 604 A

Ivančna Gorica, 19.03.2018

Livar d.d.

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.

Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.

Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

