

VARNOSTNI LIST

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA:

1.1. Identifikator izdelka: **WC RAČEK LAVENDER FRESH GEL**

UFI: PK00-V0H9-000J-PXJA

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo za wc školjko.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Šampionka d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper, Slovenija
tel: +386 (0)5 338 55 00, fax: +386 (0)5 338 55 55, info@sampionka.si

Proizvajalec: DueCi Detergenti Via Colomba 48 - 37030 Colognola Ai Colli (Vr), Italija
Tel. +39.045.6150274 - Fax +39.045.6172447, Info@Duecidetergenti.It

1.4. Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES (CLP): Skin Corr. 1C, H314, Eye Dam. 1, H18, Aquatic chronic 3, H412

2.2 Elementi etikete



2.2.2. Piktogrami: Opozorilna beseda: **Nevarno**

Stavki nevarnosti:

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/ prho.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Vsebuje: fosforjeva kislina, 2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol, amidosulfonska kislina

2.3. Druge nevarnosti:

Zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

VARNOSTNI LIST

Zmes ne vsebuje snovi identificirane kot snov z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/2100 na ravni 0,1 % ali višje.

3. SESTAVA/ PODATKI O SESTAVINAH:

Kemijsko ime	EINEC št.	CAS št.	Registrac. št.	KONC. (%)	RAZVRSTITEV
Amidosulfonska kislina	226-218-8	5329-14-6	01-211948 8633-28	3-4	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol	246-807-3	25307-17-9	01-211951 0876-35	1-2	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
fosforjeva kislina	231-633-2	7664-38-2	01-211948 5924-24	1-2	Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1, H18
Etanol, 2,2'-iminobis-, N-mast alkil deriv.	263-177-5	61791-44-4	01-211951 0877-33	0,7-0,8	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Acute 1, H400 Eye Dam. 1, H18
(Z)-Oktadek-9-enilamin, etoksiliran	500-048-7	26635-93-8	/	0,3-0,35	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H18 Aquatic Acute 1, H400

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

Vdihavanje: Ponesrečenca odnesti na sveži zrak. Če bolečina ostaja, poiskati zdravniško pomoč.

V stiku s kožo: Kožo, ki je prišla v kontakt z nevarnim pripravkom, je potrebno temeljito sprati z veliko količino vode in milnice.

V stiku z očmi: Takoj in temeljito izpirati oči z veliko količino vode vsaj 15 minut, veke držati odprte. Posvetujte se z zdravnikom.

Zaužitje: Ne zaužiti ničesar. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

Informacije za zdravnika: ni relevantnih informacij.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči..

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: v primeru zdravstvenih težav takoj kontaktirati zdravnika

5. PROTIPOŽARNI UKREPI:

Proizvod ni vnetljiv.

5.1. Sredstva za gašenje: glede na okolico
Neprimerna gasilna sredstva: glede na okolico

VARNOSTNI LIST

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: pri gorenju lahko nastane dražilni dim

5.3. Nasvet za gasilce: uporabljati osebni dihalni aparat

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH:

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
Uporabljati zaščitne rokavice in obleko. Razlita površina je lahko spolzka.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: V primeru izpusta v vodne vire in kanalizacijo obvestiti pristojne službe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Razlitje absorbirati z absorpcijskimi sredstvi, peskom, zeljo in oddati v skladu s 13. točko.
Kontaminirano območje sprati z vodo.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke: glej tudi oddelka 8 in 13

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Preprečiti stik s kožo in z očmi. Sleči kontaminirana oblačila.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Hraniti izven dosega otrok. Hraniti dobro zaprto, na hladnem, suhem mestu, dobro prezračevanem mestu.
Zaščitite proti vročini in direktnimi sončnimi žarki.

Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

7.3 Posebne končne uporabe:
Ni posebnosti.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA:

8.1. Parametri nadzora:

Kemično ime	MV mg/m ³ (ppm)	KTV
fosforjeva kislina	1	2

fosforjeva kislina DNEL:
delavci, kratkotrajno sistemski učinek vdihavanje = 2 mg/m³
delavci, dolgotrajno lokalni učinek vdihavanje = 1 mg/m³
potrošniki, dolgotrajno lokalni učinek vdihavanje = 0,73 mg/m³

Amidosulfonska kislina DNEL:
delavci, dolgotrajno sistemski učinek vdihavanje = 70,5 mg/m³
delavci, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 10 mg/m³
potrošniki, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 5 mg/kg bw/day
potrošniki, dolgotrajno sistemski učinek oralno = 5 mg/kg, vdihavanje = 17,4 mg/m³,

VARNOSTNI LIST

2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol DNEL:

delavci, dolgotrajno sistemski učinek vdihavanje = 1,76 mg/m³

delavci, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 0,5 mg/m³

potrošniki, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 0,179 mg/kg bw/day

potrošniki, dolgotrajno sistemski učinek oralno = 0,179 mg/kg, vdihavanje = 0,621 mg/m³

Etanol, 2,2'-iminobis-, N-mast alkil deriv DNEL:

delavci, dolgotrajno sistemski učinek vdihavanje = 2,112 mg/m³

delavci, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 0,3 mg/m³

potrošniki, dolgotrajno lokalni učinek dermalno = 0,214 mg/kg bw/day

potrošniki, dolgotrajno sistemski učinek oralno = 0,214 mg/kg, vdihavanje = 0,745 mg/m³

Amidosulfonska kislina PNEC:

sladkovodno okolje = 1,8 mg/l, morsko okolje = 0,18 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja = 8,36 mg/l, sedimenti morskega okolja = 0,84 mg/kg

čistilne naprave = 20 mg/l, zemlja = 5 mg/kg

2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol PNEC:

sladkovodno okolje = 0,000214 mg/l, morsko okolje = 0,000021 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja = 1,692 mg/l, sedimenti morskega okolja = 0,1692 mg/kg

zemlja = 5 mg/kg

Etanol, 2,2'-iminobis-, N-mast alkil deriv PNEC:

sladkovodno okolje = 0,000214 mg/l, morsko okolje = 0,000021 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja = 1,692 mg/l, sedimenti morskega okolja = 0,1692 mg/kg

zemlja = 5 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti:

Zaščita dihal: v primeru daljše izpostavljenosti maska filtrom A

Zaščita rok: rokavice iz nitril gume, lateks (SIST EN 374)

Zaščita oči: očala s stransko zaščito (SIST EN 166)

Zaščita kože: lahka zaščitna obleka

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled: viskozna tekočina

Vonj: odišavljen

Plamenišče: ni vnetljivo

pH: 1

Vrelišče: 100 °C

Eksplozivne lastnosti: proizvod ne predstavlja eksplozijske nevarnosti

Parni tlak: 23 hPa

Gostota: 1,020 g/ml pri 20 oC

Topnost: - v vodi popolna

Viskoznost : 600 cps

VARNOSTNI LIST

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

- 10.1. Reaktivnost: ni reaktivno pri predvideni uporabi
- 10.2. Kemijska stabilnost: stabilna pri normalni temperaturi
- 10.3. Možne nevarne reakcije: ni podatka
- 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: temperature nad 40°C,
- 10.5. Nezdržljivi materiali: baze, natrijev hipoklorit
- 10.6. Nevarni razpadli proizvodi: ogljikov monoksid

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikološki podatki o zmesi: ATE oralno LD50 >2000 mg/kg

a) akutna strupenost; sledijo podatki o vsebovanih snoveh.

Amidosulfonska kislina: podgana, oralno LD50 = 3160 mg/kg, dermalno LD50 >2000 mg/kg

fosforjeva kislina: podgana, oralno LD50 = 2600 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 2740 mg/kg,
podgana, vdihavanje LC50 = 3846 mg/l 1h

2,2'-(oktadek-9-enilimino)bisetanol: podgana, oralno LD50 = 300-2000 mg/kg

Etanol, 2,2'-iminobis-, N-mast alkil deriv: podgana, oralno LD50 = 300-2000 mg/kg

(Z)-Oktadek-9-enilamin, etoksiliran: ATE oralno LD50 = 500 mg/kg

b) jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča hude opekline kože.

c) resne okvare oči/draženje: Povzroča hude poškodbe oči.

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

e) mutagenost za zarodne celice; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

f) rakotvornost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

g) strupenost za razmnoževanje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

h) STOT - enkratna izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

j) nevarnost pri vdihavanju; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

VARNOSTNI LIST

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12. EKOLOŠKI PODATKI:

12.1. Strupenost: ni podatkov o zmesi. Sledijo podatki o vsebovanih snoveh.

2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanol: ribe LC50 = 0,1-<1 mg/l, nevretenčarji EC50 = 0,01-<0,1 mg/l, alge EC50 = 0,1-<1 mg/l

Amidosulfonska kislina: ribe LC50 = 70,3 mg/l 96h, Daphnia EC50 = 71,6 mg/l 48h, alge EC50 = 48 mg/l 72h

fosforjeva kislina: Daphnia EC50 = 100-1000 mg/l, alge EC50 = 100-1000 mg/l

Etanol, 2,2'-iminobis-, N-mast alkil deriv: Daphnia EC50 = 0,01-0,1 mg/l, alge EC50 = 0,001-0,01 mg/l, ribe EC50 = 0,1-1 mg/l

12.2. Obstočnost in razgradljivost:

razgradljivost vsebovanih površinsko aktivnih snovi je v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/ES.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih:

Amidosulfonska kislina: log Pow = -4,4

fosforjeva kislina: log Pow = -0,77

12.4. Mobilnost v tleh: popolnoma se topi v vodi

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki: Nobeden

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje ostankov: oddati pooblaščenim družbam za odstranjevanje odpadkov.

Odstranjevanje embalaže: prazna embalaža je komunalni odpadek.

Klasifikacijska številka odpadka: 20 01 29*

VARNOSTNI LIST

14. PODATKI O PREVOZU:

ADR/RID: UN 1760,
Ime: jedka anorganska tekočina, kislina, N.D.N.
kategorija 8,
embalažna skupina III,
EMS: F-A, S-B
Omejena količina: 5L



15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI:

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Uredba o odpadkih

15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena

16. DRUGI PODATKI:

Pomen H stavkov:

H290	Lahko je jedko za kovine.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Viri za izdelavo varnostnega lista:
varnostni list proizvajalca z dne 19.10.2021.

Revizija je bila narejena v 2., 3, 9 in 14. točki

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj ter se nanašajo na proizvod v stanju kakršen je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.