

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 1 od 9

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Akrilna emulzija, ki se uporablja za impregnacijo sten in tal na mineralnih podlagah (omet, beton).

Odsvetovane uporabe: uporabljati samo za navedene namene uporabe.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

TOPDOM d.o.o., Dol pri Ljubljani 28b, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Tel.: +386 01 58 90 700, fax: +386 01 58 90 740

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@topdom.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

- Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

EUH 210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

EUH 208 Vsebuje zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 2-metilizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Najvišje mejne vrednosti hlapnih organskih snovi HOS v proizvodih barve in laki: kat. A/g temeljni premazi 30 g/L (2017). Vsebnost snovi (HOS) v proizvodu: maks 5 g/l

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

Endokrini motilci: ni podatkov.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA	Datum priprave: 02.12.2021 Sprememba: 28.08.2024 Številka različice/popravka: 1 Stran 2 od 9
---	--

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
2-metilizotiazol-3(2H)-on	220-239-6 2682-20-4 613-326-00-9	0,0125-<0,015	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400	/
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	220-120-9 2634-33-5 613-088-00-6	0,005-<0,025	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400	/
Natrijev hidroksid	215-185-5 1310-73-2 011-002-00-6	0,0025-<0,005	Skin Corr. 1A, H314	/

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 3 od 9

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči. Kožo takoj temeljito sprati z veliko količino vode. Spirati vsaj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Usta sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Po vdihavanju: kašelj, pekoč občutek v grlu.

Po stiku s kožo: pordelost, zbadanje, bolečina, srbeča koža. Vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo.

Po stiku z očmi: kašalj, peckanje u grlu.

Po zaužitju: slabost, bruhanje.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

V primeru nesreče poiskati zdravniško pomoč.

Splošni napotki:

V primeru težav ali slabega počutja poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Oseba, ki nudi prvo pomoč, mora poskrbeti za lastno varnost.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ni podatka.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Ognjevarna obleka v skladu z EN 469 in samostojno dihalni aparat v skladu z EN 137.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA	Datum priprave: 02.12.2021 Sprememba: 28.08.2024 Številka različice/popravka: 1 Stran 4 od 9
--	---

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti stik z očmi in kožo. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zavarovati lokacijo.

6.1.2 Za reševalce:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi absorpcijskimi materiali. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Ostanke sprati z veliko količino vode.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega ognja. Ne kaditi. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Nositi osebno zaščitno opremo. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Takoj sleči kontaminirana oblačila in obutev. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.

Ne uporabljati vžigalic ali vžigalnikov.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Upoštevati Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij. Temperatura skladiščenja: od 5°C do 25°C. Proizvod ne sme zmrzniti.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 5 od 9

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti: ni podatka.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje/odsosavanje na delovnem mestu. Na delovnem mestu zagotoviti varnostne prhe in izpiralke za oči.

Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti med priporočeno uporabo:

Ustrezno prezračevanje prostorov za shranjevanje in rokovanje. Ne vdihavati hlapov/prahu. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti in kaditi. Takoj sleči kontaminirana oblačila. Sprati vse dele telesa, ki so bili v stiku s proizvodom. Po vsakem stiku s proizvodom si temeljito umiti roke.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

V primeru nevarnosti stika nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu z EN 166.

Zaščita kože:

Nositi zaščitne rokavice (v skladu z EN 374). Zaščita ostalih delov telesa:

V običajnih pogojih skladiščenja in rokovanja se priporoča zaščitna delovna oblačila in nogavice z dolgimi rokavi (EN 13688) in primerna zaprta obutev (EN 13832).

Zaščita dihal:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.

V primeru nezadostnega prezračevanja in/ali v primeru prekoračitve mejnih vrednosti, uporabiti zaščitno masko v skladu z EN 136 in ustrezen filter v skladu z EN 14387.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 6 od 9

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Tekočina, transparentna.
Vonj:	Karakterističen.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	7-8
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	Ni podatka.
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	Ni podatka.
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	ca. 1,02 kg/dm ³
Topnost:	Se meša z vodo.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	Ni podatka.
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	150-1500 mPa s
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Suha snov: 4,8-5,1%

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 7 od 9

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovana v normalnih / opisanih pogojih uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri priporočenih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni znana.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Zmrznjenje.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Niso znani, če se proizvod uporablja v skladu z navodili.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Jedkost za kožo/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Hude poškodbe oči/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Preobčutljivost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Vsebuje snovi, ki lahko povzročijo alergijsko reakcijo.

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - ponavljajoča izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni podatka.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 8 od 9

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni podatka.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neuporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. Ravnanje mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek ni dovoljeno izliti v vode, tla ali kanalizacijo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

Ne vsebuje SVHC snovi v količini 0,1 % ali več.

Priloga XIV: ne vsebuje snovi na seznamu.

Priloga XVII REACH: ne zapade.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA

Datum priprave: 02.12.2021

Sprememba: 28.08.2024

Številka različice/popravka: 1

Stran 9 od 9

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

- uskladitev z Uredbo št. 878/2020

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

STOT - specifična strupenost za ciljne organe

Reference ključne literature in virov podatkov:

- SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA 1 L, TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA 5 L, TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA 20 L, Karbon Zaprešič d.o.o., Janka Draškovića 42, Zaprešič 10290 (RH), datum izdaje 05.05.2023

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.