

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO

Datum priprave: 06.09.2024

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 1 od 11

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO

Ime: Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromатов

EC št.: 918-481-9

REACH registracijska št.: 01-2119457273-39-xxxx

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Razredčilo za redčenje oljnih barv in lakov. Za čiščenje in pranje orodja.

Odsvetovane uporabe: uporabljati samo za navedene namene uporabe.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

TOPDOM d.o.o., Dol pri Ljubljani 28b, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Tel.: +386 01 58 90 700, fax: +386 01 58 90 740

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@topdom.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO

Datum priprave: 06.09.2024

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 2 od 11

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Kategorija:

Asp. Tox. 1

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P301 + P310 - PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P331 - NE izzvati bruhanja.

P405 - Hraniti zaklenjeno.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vsebuje: Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromатов, EC št.: 918-481-9

Samo za profesionalno uporabo.

Najvišje mejne vrednosti hlapnih organskih snovi HOS v proizvodih za ličenje vozil: kat. B/a Pripravljalni in čistilni premazi: 850 g/L (2010). Vsebnost snovi (HOS) v proizvodu: maksimalno 850 g/l.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII Uredbe (ES) 1907/2006.

Endokrini motilci: ni podatka.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 3 od 11
--

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromатов	/ 918-481-9 /		<=100	01-2119457273-39-xxxx

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

Opomba P:

Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da je masni delež benzena v snovi manjši od 0,1 % m/m (št. ES 200-753-7).

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 4 od 11
---	--

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem. Poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči. Kožo takoj temeljito sprati z veliko količino vode. Spirati vsaj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Usta sprati z vodo. Ne izzvati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč. V primeru bruhanja glavo namestiti nižje od bokov, med kolena, da se prepreči aspiracija v pljuča. Če pride do spontanega bruhanja, lahko pride do zapletov (vdihavanje izbruhane vsebine v dihalne poti in pljuča) in posledično do nastanka pljučnega edema. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati etiketo ali varnostni list izdelka.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Po vdihavanju: glavobol, šibkost, občutek utrujenosti, omotica, možna omedlevica.

Po stiku s kožo: ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Po stiku z očmi: rdečica, solzenje, mežikanje, bolečina.

Po zaužitju: draženje sluznice ust, žrela, požiralnika in prebavil. Če izbruhano vsebino aspiriramo v pljuča, lahko hitro pride do kašlja, težkega dihanja, pljučnega edema in kemične pljučnice. Če se naslednji simptomi pojavijo v 6 urah po dogodku: zvišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje, piskajoče dihanje, izkašljevanje krvi, obstaja tveganje za pljučni edem in smrt.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Pokazati ta dokument. Zdraviti simptomatsko. V primeru zaužitja velikih količin in v primeru vdihavanja se obrniti na center za zastrupitve. Specifičnega protistrupa ni.

Splošni napotki:

V primeru težav ali slabega počutja poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo šele po nekaj urah, zato je potreben zdravniški nadzor najmanj 48 ur po dogodku.

Nezavestno osebo namestiti v stabilni bočni položaj in zagotoviti prehodnost dihalnih poti.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 5 od 11
---	--

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid (CO₂). Vodna meglica. Razpršena voda. Gasilna pena odporna na alkohol. Pesek. Zemlja.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Nevarni produkti gorenja: CO, CO₂, H₂S, SO_x, žveplova kislina.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Ognjevarna obleka v skladu z EN 469 in samostojno dihalni aparat v skladu z EN 137. Hlapi so težji od zraka in ostanejo pri tleh. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti stik z očmi in kožo. Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Ljudi takoj evakuirati na varno območje. Zavarovati lokacijo.

6.1.2 Za reševalce:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi absorpcijskimi materiali. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Pustiti, da ostanek izhlapi.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 6 od 11
---	--

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega ognja. Ne kaditi. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Nositi osebno zaščitno opremo. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Uporabljati le v dobro prezračenem prostoru. Ne vdihavati hlapov in meglic. Takoj odstranite kontaminirana oblačila in obutev. Izogibati se izpostavljanju neposredni sončni svetlobi. Hlapi so težji od zraka in se širijo po površini tal. Z zrakom lahko tvorijo eksplozivne mešanice. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem in dobro prezračenem prostoru. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Med uporabo lahko nastanejo nevarne eksplozivne mešanice pare in zraka. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino, neposredno sončno svetlobo. Upoštevati Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 7 od 11
--	--

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
/	/	/	/

DNEL/PNEC vrednosti: ni podatka.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje/odsosavanje na delovnem mestu.

Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti med priporočeno uporabo:

Ustrezno prezračevanje prostorov za shranjevanje in rokovanje. Ne vdihavati hlapov/prahu. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti in kaditi. Takoj sleči kontaminirana oblačila. Sprati vse dele telesa, ki so bili v stiku s proizvodom. Po vsakem stiku s proizvodom si temeljito umiti roke.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala. V skladu z EN 166.

Blizu delovnega mesta zagotoviti izpiralke za oči.

Zaščita kože:

Nositi zaščitne rokavice (v skladu z EN 374). Za dolgotrajno zaščito:

Nitril butadien kavčuk, debeline 0,40 mm ali Viton (fluoriran kavčuk), debeline 0,40 mm, prebojni čas 480 minut; ali iz fluoroelastomera (FKM), debelina 0,40 mm, prebojni čas >480 min.

Za kratkotrajni stik, kot zaščita pred brizganjem: rokavice iz PVC ali neoprena, debeline 0,11 mm.

Zaščita ostalih delov telesa:

Zaščitna delovna obleka z dolgimi rokavi in hlače (v skladu z EN 13688) ter primerna zaprta obutev (v skladu z EN 13832). Antistatični varnostni čevlji (EN 20345).

Zaščita dihal:

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Če prezračevanje ni zadostno, uporabiti polmasko (v skladu z EN 140) s filtrom A (v skladu z EN 14387). Pri daljši izpostavljenosti hlapom uporabiti samostojen dihalni aparat, neodvisen od okoliškega zraka (v skladu z EN 137).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

V skladu z oddelkom 6.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: /
Stran 8 od 11	

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Tekočina, brezbarvna.
Vonj:	Po ogljikovodikih.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	160-245°C
Plamenišče:	61°C
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Spodnja meja eksplozivnosti: 0,6 vol.% Zgornja meja eksplozivnosti: 7 vol.%
Parni tlak:	0,5 hPa pri 20°C
Relativna parna gostota:	4,8 (DIN 53170, dietileter=1)
Gostota in/ali relativna gostota:	0,75-0,85 g/m3 pri 15°C (DIN EN ISO 12185)
Topnost:	Se ne meša z vodo. Meša se z organskimi topili.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	5-6,7
Temperatura samovžiga:	>200°C (ASTM E-659)
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Kinematična: 1,3-2,5 mm2/s pri 20°C
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

HOS: 100%

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 9 od 11
---	---

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni pričakovana v normalnih / opisanih pogojih uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri priporočenih pogojih uporabe in skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni pričakovana v normalnih / opisanih pogojih uporabe.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Viri toplote in vžiga, direktna sončna svetloba, iskre in drugi viri vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Močni oksidanti (peroksidi, kromati).

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

CO, COx, organske spojine.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

LD50 (oralno): 5000 mg/kg

LD50 (dermalno): 2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje): >5,2 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Hude poškodbe oči/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Preobčutljivost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - ponavljajoča izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Nevarnost aspiracije: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemičnimi in toksikološkimi lastnostmi:

Stik s kožo: ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni podatka.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 10 od 11
---	---

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

LC50 (ribe, 96h): <10 mg/l

EC50 (raki, 48h): <10 mg/l

Ostali organizmi: <10 mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Fotokemično hitro oksidira. Reakcija z zrakom.

Biorazgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:

log Pow: 2,1-6

12.4 Mobilnost v tleh:

Plava na vodi, se vpije v tla in ima nizko mobilnost.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ne vsebuje.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ne vsebuje.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek ni dovoljeno izlirati v vode, tla ali kanalizacijo.

Klasifikacijska številka odpadka:

07 01 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI SINTETIČNO RAZREDČILO	Datum priprave: 06.09.2024 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 11 od 11
---	--

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Uredba o najvišjih vsebnostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

REACH Priloga XVII (seznam omejitev): Ne vsebuje snovi REACH z omejitvami iz Priloge XVII.

REACH Priloga XIV (Seznam avtorizacij): Ne vsebuje snovi iz Priloge XIV REACH.

REACH kandidatna lista (SVHC): Ne vsebuje SVHC snovi.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

LD50-LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

STOT - specifična strupenost za ciljne organe

Reference ključne literature in virov podatkov:

- Sigurnosno-tehnički list ULJNI RAZRJEĐIVAČ SINTETIČKI RAZRJEĐIVAČ, Karbon Zaprešić d.o.o., Janka Draškovića 42, Zaprešić 10290 (RH), datum izdaje 13.05.2024.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Zaposleni morajo biti pred prvim rokovanjem, skladiščenjem ali prvo uporabo kemikalije seznanjeni s škodljivostjo kemikalije. Zagotoviti je treba, da se zaposleni zavedajo tveganj.